

Gurtförderer TGF40



Länge:	650mm - 1.000mm – 1.300mm – 1.500mm – 1.750mm - 2.000mm – 2.500mm 3.000mm – 4.000mm – 5.000mm – 7.000mm – 10.000mm		
Gurtbreite:	450mm		
Gestellbreite:	500mm (bei größeren Mengenbedarf auch andere Breiten herstellbar)		
Gurt:	-glatter PVC-Gurt, 2-lagig; -glatter PU-Gurt, öl- und schnittfest	-PE – Gurt, staufähig -Gurte nach Kundenwunsch	
Farben:	schwarz		
Motor:	DS-Getriebemotor		
Leistung:	0,11kW 0,18kW 0,25kW,0,37kW (nach Auslegung)		
Spannung:	230/400 V / 50 Hz		
Fabrikat:	SEW/Ruhrgetriebe		
Antriebstyp:	-Kopfantrieb, Motor innen -Direktantrieb -Trommelmotor	-Kopfantrieb, Motor außen -Hochgelegter Antrieb	
Antriebsanordnung:	- ziehend, Motor links - schiebend, Motor links - Mittenantrieb	- ziehen, Motor recht - schiebend, Motor rechts	
Bandbelastung:	bis 80 kg/m		
Geschwindigkeit:	0,2 – 80 m/min, konstant oder frequenzgeregelt		
Antriebstrommel:	Ø 50, 80, 110mm (ballig fein gedreht)		
Umlenktrummel:	Ø 50, 80, 110mm (ballig fein gedreht)		
Bandgerüst:	aus eloxiertem Aluminium		
Höhe:	86mm		
Gurtabtragung:	über verzinktes Blech	über Edelstahlblech	über Lochblech
Stützfüße:	- Zweibeinstütze "innen starr" -Zweibeinstütze „aussen starr“ - Zentralstütze	- Zweibeinstütze „innen schwenk“ - Zweibeinstütze „aussen schwenk“ - Sonderstütze	
Höhenverstellung:	- mit Höhenverstellung (Standardhöhenverstellung: +/-50mm)	- ohne Höhenverstellung	
Produktführung:	- Weite und Breite einstellbar	- starre Seitenführung	
Elektrik:	-Motorschutzschalter, 5m Kabel, CEE-Stecker -Frequenzregler mit Ein- und Ausschalter -Getakteter Bandlauf -Automatische Bandabschaltung, uvm.		